

# Fluke 287真有效值电子记录万用表



## 主要特性

主要特性包括：

- 易于查看—大号 1/4 VGA 明亮背光照明显示屏
- 易于使用—通过287提供的导航按钮，可轻松选择一个菜单项目或浏览各种信息。通过信息帮助按钮，可即刻在显示屏上显示有关当前功能使用的帮助信息
- 4.5 位高分辨率，50,000计数，基本直流电压准确度 0.025 %
- 交流带宽达100Khz
- 拥有 29 种测量功能—可满足任何测试、研究与开发或维护应用的需要，包括：频率（Hz、kHz）电阻、二极管测试、通断测试、电容、电流、相对值测量 (REL)、峰值、峰值因素和温度
- 趋势捕获 (TrendCapture) 功能可使用户以图形趋势记录所测量的数据，并可以显示时间间隔和事件数据，因此用户可以快速了解信号动态行为，如漂移和短时脉冲等
- 存储记录功能用于随时间对信号进行无人看管的监视。可随时间最多存储 10,000 个读数，并且在需要下载到 PC 之前，保存多次存储记录的结果。
- 通过直流测量中的居中模拟刻度，可比数字显示更加快速地识别出测量值的波动。
- 能够测量失真的波形— 287 所采用的测量技术可进行独立 RMS 测量 (TRMS AC 和 AC+DC、AC DC、DC AC 电压和电流)
- 带有时间标记的最小值/最大值/平均值记录可告诉用户干扰程度如何

## 产品概述: Fluke 287真有效值电子记录万用表

具有趋势捕获功能的 Fluke 287 真有效值电子记录多用表能够快速记录设计性能，并以图形方式显示发生的情况。凭借其独特的记录和图形功能，用户不必再将记录的读数下载至 PC 来分析趋势。Fluke 287 为手持式多用表融入了前所未有的精度和易用性，大大提升了用户解决问题的能力。它是要求高精度的苛刻应用领域的手持式测量工具。

此外，还请务必关注我们专为工业专业人士精心设计的具有趋势捕获功能的 Fluke 289真有效值工业用记录多用表。

## 产品规格: Fluke 287真有效值电子记录万用表

## 型号



### Fluke 287

具有趋势捕获功能的真有效值电子记录多用表

所有型号均包括：

- 6 节 AA 电池，已安装
- TL71 硅树脂测试线
- 探针护套
- 两个鳄鱼夹

### Fluke 287HS1

型号：Fluke 287HS1 高精度万用表

包括：

- Fluke 287HS1 高精度万用表
- 6 节 AA 电池，已安装
- TL71 硅树脂测试线
- 绝缘十字螺丝刀
- 非接触电压指示笔
- 探针护套
- 两个鳄鱼夹

## Optional accessories Description

福禄克绝缘钢丝钳 使用电压等级为 1,000 V 的 Fluke 绝缘钢丝钳、8 英寸 Linesman 钳子和侧剪钳保持安全。通过锋利的线切割锯齿状钳口和 4 点夹持孔紧紧夹持。

---

福禄克十字头绝缘螺丝刀 Ergonomic handles offer maximum torque and safety.

---

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司  
02/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电  
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电  
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点  
电话：0755-86337229